



Booster 15

Distribuidor local

Pompa beton

APPLICATIONS

For pumping concrete and self levelling floor screeds and for shotcreting.



Booster 15

✓ Dimensiuni compacte, usor de transportat si manevrat

✓ Compartiment motor insonorizat

✓ Pompa cu sistem „Soft Spritz” ce asigura o mare capacitate de pompare chiar si la un debit mic

Echipare standard

- Motor Yanmar diesel racit cu apa
- Cuva beton cu vibratii
- Grila de protectie cu vibrator 12V
- Sistem hidraulic
- Unitate pompare cu vala S
- Panou de control eletromecanic
- Kit inlocuire piston pompare
- Bara tractare sau remorcare cu kit inmatriculare
- Cutie accesorii
- Pompa automate pentru gresare



Panou de control electromecanic



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Pompa de beton Booster 15

Motor diesel	Yanmar
Putere motor	28.4 cp
Sistem de pompare	Bicilindric - comanda hidraulica
Granulometrie maxima	25 mm
Capacitate de pompare	2-15 m ³ /h
Presiune de pompare	70 bar
Capacitate bena	240 l
Inaltime de incarcare a benei	1080 mm
Greutate totala	1490 kg
Dimensiuni utilaj L/l/h (mm)	4100/1495/1540

Distribuitor local

Pompa beton

Booster 15

COOLING SYSTEM



Racire rapida
Sistem de racire
de dimensiuni
mari pentru lucrul
in conditii
extreme



Unitate pompare cu
sistem „Soft Spritz”
pentru a asigura
performanta in
pomparea materialului
chiar si la debite mici



Motor ce intruneste
ultimile reglementari
ale mediului.
Compartiment motor
insonorizat

HOPPER



Valva S cu efect
de auto-etansare



Paleta
amestecare
dubla

Panou de control



Comanda prin cablu
cu 5 butoane:
- Start
- Stop
- Revers
- Crestere debit
- Scadere debit



Radio comanda
cu 5 butoane:
- Start
- Stop
- Revers
- Crestere debit
- Scadere debit



Distribuitor local